

PKG05 - THIẾT BỊ DỤNG CỤ QC

No.	Tên vật tư	Quy cách NCC đề xuất	Đvt	Số lượng	Ghi chú
V					
1	Bút đo nhiệt độ mối hàn tempilstik 120°C	Bút thử nhiệt độ Tempil Xuất xứ: Mỹ Hãng sản xuất: TEMPIL Đóng gói chuẩn: 10cây/hộp	Cái	50	
2	Bút đo nhiệt độ mối hàn tempilstik 150°C	Bút thử nhiệt độ Tempil Xuất xứ: Mỹ Hãng sản xuất: TEMPIL Đóng gói chuẩn: 10cây/hộp	Cái	50	
3	Bút đo nhiệt độ mối hàn tempilstik 200°C	Bút thử nhiệt độ Tempil Xuất xứ: Mỹ Hãng sản xuất: TEMPIL Đóng gói chuẩn: 10cây/hộp	Cái	50	
4	Bút đo nhiệt độ mối hàn tempilstik 250°C	Bút thử nhiệt độ Tempil Xuất xứ: Mỹ Hãng sản xuất: TEMPIL Đóng gói chuẩn: 10cây/hộp	Cái	50	
5	Bút đo nhiệt độ mối hàn tempilstik 300°C	Bút thử nhiệt độ Tempil Xuất xứ: Mỹ Hãng sản xuất: TEMPIL Đóng gói chuẩn: 10cây/hộp	Cái	50	
6	Bút đo nhiệt độ mối hàn tempilstik 80°C	Bút thử nhiệt độ Tempil Xuất xứ: Mỹ Hãng sản xuất: TEMPIL Đóng gói chuẩn: 10cây/hộp	Cái	50	
7	Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm	Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm HTC-02 - Model: HTC-2 - Dải đo nhiệt độ: -50°C~ 70°C - Dải đo độ ẩm: 10% ~ 99%RH - Độ phân giải: 0.1°C (0.1°F) - Kích thước: 102 x 93 x 22mm (L * W * H) - Chiều dài cảm biến nhiệt độ bên ngoài: 80cm	Cái	2	
8	Gương soi mối hàn/ Gương soi mối hàn, soi kỹ thuật Ø30 IMTR-30R. Nhà sx Niigata Seiki/ Nhật	Gương soi kỹ thuật Ø30mm Độ phóng đại: 2X Tay cầm điều chỉnh:130-475mm Chiều dài tối đa:535mm Trọng lượng:40g Dùng để quang sát các góc khuất mắt thường không quan sát được.	Cái	5	
9	Súng bắn nhiệt độ hồng ngoại Benetech GM1150/ Xuất xứ China	Nhiệt độ đo: -50 ~ 1150°C (-58 °F ~ 2102) - Độ chính xác: ± 1.5% hoặc ± 1,5 °C - Độ lặp lại: ± 1% hoặc ± 1 °C - Tỷ lệ khoảng cách điểm đo: 20: 1 - Độ phát xạ: 0.1 ~ 1.00 có thể điều chỉnh - Độ phân giải: 0,1 °C / °F - Thời gian đáp ứng: 1500ms - Bước sóng: 8-14µm - Bảo khí nhiệt độ cao/thấp - Chức năng lưu trữ/gọi lại dữ liệu - Dải lượng đo: °C / °F - Chức năng giữ giá trị đo - Lựa chọn điểm đo bằng laser - Tự động ngắt nguồn - Bảo khí điện năng thấp - Nguồn điện dùng pin - Kích thước: 200 x 155 x 59mm - Trọng lượng: 312g (bao gồm cả pin)	Cái	10	
10	Thước cặp đo độ dày vật liệu/ Thước cặp điện tử Mitutoyo/ Japan	Hãng sản xuấtMitutoyo Xuất xứNhật Bản Phạm vi đo0-200mm Độ chính xác±0.02mm Độ hiển thị0.01mm	Cái	3	

11	Thước đo độ lệch mép ống HILO. CAT#2. Nhà sx Gal Gauge/ Mỹ	<p>Xuất xứ: Mỹ</p> <p>Đo đặc độ thẳng hàng của ống sau khi Fit-up, hạn chế lỗi được phát hiện bởi chụp ảnh phóng xa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đo độ lệch bên trong của ống trước và sau khi kiểm tra - Dải đo: Hệ inch ở một mặt và hệ Metric ở mặt đối diện - Cấu tạo bằng thép không gỉ - Thỏa mãn các tiêu chuẩn Fit-Up, ASME, ANSI, API và Quân đội 	Cái	5	
12	Thước lá kết hợp đo khe hở (0-150mm)	<ul style="list-style-type: none"> - Thương Hiệu: Niigata Seiki (SK)/Japan - Xuất xứ: Nhật Bản - Mặt trước đo khe hở, đo chiều rộng: 1~15mm - Độ chính xác: $\pm 0.05\text{mm}$ - Vạch chia: 0.1mm - Mặt sau đo kích thước dài: 0-15cm - Góc côn 7°9'10" - Chiều dài lá: 148.5mm - Bề dày lá: 1.2mm - Vật liệu: Inox cao cấp SUS420J2 phủ nhũ bạc Satin - Độ cứng: HV480" 	Cái	5	